Poser de la moquette en dalles

La moquette en dalles a l'aspect et le confort de la moquette, avec des avantages particuliers dus à sa présentation en carreaux.

Le choix d'une moquette en dalles plutôt que d'une moquette en grande largeur se justifie par plusieurs raisons pratiques :

• **La facilité de transport.** Les cartons, de petit format et de quelques kilos, se transportent dans un coffre de voiture et peuvent être apportés dans n'importe quelle pièce sans aucune difficulté, y compris dans des combles aménagés auxquels on accède par un escalier hélicoïdal étroit.

• **L'économie.** D'une part, on limite les chutes dans le cas de pièces qui n'ont pas la largeur des moquettes en 3 ou 4 m. D'autre part, si l'on rate une découpe, il n'y a qu'une dalle d'abîmée.

• **L'entretien.** En cas de tache, il suffit de nettoyer la dalle et, au pire, de la remplacer. On peut, de même, changer une dalle qui a été brûlée.

• **L'effet décoratif.** Comme avec du carrelage, on peut mélanger les couleurs, les unis et les motifs pour créer des décors originaux. Nous avons, à titre d'exemple, réalisé une pose avec un tapis central composé de 24 dalles, entouré d'une bordure constituée de demi-dalles, le reste de la pièce étant revêtu de dalles d'un ton plus soutenu que le tapis.

POSE

La pose des dalles de moquette, comme celle de tous les revêtements en dalles ou en carreaux, est facilitée par le petit format des éléments. En revanche, elle implique des alignements parfaits de ces éléments, d'où un traçage préalable qui doit être précis et respecter quelques règles :

• Comme pour la pose de moquette en grande largeur, le sol doit être plan, sec et propre

• On peut poser les dalles soit de part et d'autre de l'axe de la porte de façon à voir à l'entrée de la pièce uniquement des dalles entières, soit à partir du centre de la pièce

• Les dalles ont un sens, indiqué au dos par une flèche. On peut choisir de les poser toutes dans le même sens ou alternées.

1. Tracer les axes de pose. Ici, ils ont été établis en fonction du tapis central.

2. Coller une bande d'adhésif double face le long des deux axes de pose.

3. Décoller en partie le papier de protection du double face.

4. Poser la première dalle au croisement des deux axes.

ZONE DE PASSAGE

Souvent, une pièce comporte une zone de passage où le revêtement s'use plus vite.
La moquette en dalles permet une rénovation en procédant à une nouvelle pose partielle avant que l'usure ne soit trop visible : intervertir les dalles de passage avec des dalles d'autres zones (par exemple, les dalles posées sous les meubles).

1

2

3

4

Conseils

• Stocker les dalles dans la pièce de pose pendant une journée au moins pour qu'elles s'acclimatent.
• Réaliser la pose à une température ambiante de 17 à 20 °C.
• Si vous devez acheter un paquet de dalles supplémentaires, indiquer au vendeur toutes les références de couleur et de fabrication portées sur l'emballage.
• Lors des découpes, marquer à la craie le sens de pose au dos de la coupe.

5

6

7

8

9

10

5. Poser les dalles suivantes le long de l'un des axes, en enlevant au fur et à mesure le ruban protecteur de l'adhésif.

6. Appliquer chaque dalle contre sa voisine pour que le raccord soit parfaitement jointif.

7. Pousser les dalles avec les mains pour les tasser.

8. Poser les dalles "en escalier" entre les axes.

9. Poser les demi-dalles de la bordure du tapis. Réaliser les coupes avec la technique décrite en page suivante : entailler la dalle au couteau universel, la casser, puis couper son dos.

10. Chaque angle de la bordure est constitué par un quart de dalle.

1

2

3

4

5

6

7

DÉCOUPES

1. Pour les découpes périphériques, on utilise la technique de traçage par superposition. Poser sur la dernière dalle entière, une dalle en superposition parfaite.

2. Poser une autre dalle, bien appuyée contre le mur et alignée sur les dalles superposées (nous avons choisi une dalle de couleur différente).

3. Utiliser cette dalle comme guide pour entailler celle du dessous au couteau universel.

4. Casser, avec les deux mains, la dalle entaillée en la pliant.

5. Couper au couteau universel la sous-face de la dalle le long de la cassure.

6. Mettre le morceau de dalle en place en le cintrant légèrement. Il bloque toute la rangée de dalles.

7. Dans le cas d'une bande étroite, la maintenir sur le sol par un morceau d'adhésif double face.